

Der sichere Zugang zu Installationen und Leitungen

Installationen werden da untergebracht wo sie aufgrund des architektonischen Konzepts hingehören – in Betonschächten und im Mauerwerk, in Holzbauerelementen oder in Trockenbau-Trenn- und Schachtwänden. Die RiAccess® Brandschutz-Steigzonentüren sind darum so konzipiert, dass sie sich überall einbauen lassen.

Brandschutz, Rauchschutz und Schallschutz – diese und andere Themen stellen in Gebäuden komplexe Anforderungen dar. Die Nutzer wollen Sicherheit, die Behörden verlangen die Einhaltung von Normen und Vorschriften, Planer und Architekten möchten eine optimale Raumwirkung erzielen und ihre Designkonzepte umsetzen. Bei Brandschutz-Steigzonentüren für Revisionsöffnungen von Rigips kommen weitere Anforderungen hinzu. Im Normalbetrieb müssen sie den freien Zugang gewähren, im Ereignisfall aber Schutz bieten und zusätzlich den Fluchtweg sicherstellen.

Sicherheit darf ästhetisch sein

Die Grundlage der neuen RiAccess® Brandschutz-Steigzonentüren bilden hochwertige, feuerfeste Rigidur® Gipsfaserplatten. Die Trägerplatten sind als Standardausführung oder individuell mit unterschiedlichsten Oberflächen verfügbar – furniert, lackiert oder mit Kunstharz beschichtet. Die auf Mass hergestellten Türen- und Rahmenelemente werden einbaufertig geliefert. Vormontierte, auf Brandschutz geprüfte Beschläge sind dreidimensional justierbar und erlauben einen Öffnungswinkel der RiAccess® bis 90°. Schachtfronten unterliegen den hohen Sicherheitsvorgaben des Brandschutzes. Mit den RiAccess® Brandschutz-Steigzonentüren geht Rigips noch einen Schritt weiter. Sie stattet die Revisionsöffnungen mit einer einzigartigen Kombination zusätzlicher Nachweise aus. Neben der Feuerwiderstandsklasse EI 30 – RF1 sind sie für höchste Bedienungssicherheit auf Dauerfunktion geprüft.



RiAccess® Brandschutz-Steigzonentüren erfüllen die Feuerwiderstandsklasse EI 30 – RF1.

Datei: 45-09-01v_Tuere weiss offen.tif

Funktionalität trifft auf Vielfältigkeit

Die individuell gefertigten RiAccess® Brandschutz-Steigzonentüren sind mit Höhen bis zu 3.10 Metern sowie mit optionaler horizontaler Teilung bestehend aus Haupt- und Obertüre verfügbar. Sie können ein- oder mehrflügelig mit verdeckt liegenden Objektbändern konstruiert werden. Diese breite Auswahl garantiert, dass jede Tür exakt auf die funktionalen und architektonischen Gegebenheiten angepasst ist. Massgenau angefertigte Rahmen, Türblätter mit vormontierten Beschlägen, praktische Faltfix-Formteile für die Bekleidung der Ecken und Kanten sowie Befestigungsmittel, die passenden Kleber und Putze – das alles liefert Rigips zeitgerecht auf die Baustelle. So geht die Vorbereitung, der Einbau und das Finishing der RiAccess® Brandschutz-Steigzonentüren effizient, zeitsparend und qualitativ einwandfrei über die Bühne. Die Vorteile auf einen Blick:

- Brandschutz EI 30 - RF1
- Rauchschutzklasse Sa und Sm
- Schallschutz 37 dB
- Montagefertige Anlieferung



*Das umfangreiche Sortiment der RiAccess®
Brandschutz-Steigzonentüren bietet dafür eine breite
Auswahl an Materialien und Farben an.
Datei: 45-09-01v_Tuere orange.tif*